

**■ Krata rolowana****DEKORACYJNA OCHRONA O DUŻEJ PRZEJRZYSTOŚCI**

ES 5042 jest kratą rolowaną z napędem elektrycznym, wykonaną z anodowanych profili aluminiowych. Przeznaczoną zarówno do wnętrz, jak i do montażu zewnętrznych.

Estetyczna i wytrzymała krata, zapewnia doskonałą przejrzystość i swobodną cyrkulację powietrza, stanowiąc jednocześnie zaporę przed włamaniem potwierdzoną certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Profile ES 5042 o perforacji 50mm x 42mm można dowolnie łączyć z pełnymi profilami ES 310 i perforowanymi ES PERFO.

Kratę można lakierować na dowolny kolor RAL.

**KRATA ROLOWANA ES 5042**

Wys. profilu 65 mm.

Wym. perforacji 50 x 42 mm.

Waga: 6 kg/m<sup>2</sup>. Ten profil łączyć z profilem ES 310 i ES PERFO.

Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

## DANE TECHNICZNE

wysokość profilu:	65 mm
perforacja:	50 mm x 42 mm
wymiar max.:	szer. 7500 mm, wys. 4500 mm
waga:	6 kg/m <sup>2</sup>
kolor:	aluminium/RAL
materiał:	anodowane aluminium
profil kompatybilny:	ES 310, ES PERFO
certyfikat:	CE, IMP odporność na włamania kl. 1
gwarancja:	2 lata



### Wyposażenie standardowe:

- silnik rurowy
- pancerz
- przełącznik kluczkowy
- prowadnice
- otwieranie awaryjne NHK

### Wyposażenie za dopłatą:

- obudowa ochronna
- hamulec bezpieczeństwa
- zamek w dolnej listwie
- mikrowyłącznik
- kolor RAL

## ZASTOSOWANIE

PROGRESS	montaż wewnętrzny	montaż zewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji	przezierność
ES 5042	●	●	●	●	50 %



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

### Kontakt

#### Progress

ul. Włókiennicza 19, 96-500 Sochaczew

tel. +48 570 800 218